

Programación Assembly x86 - Convención C

Organización del Computador II

5 de abril de 2022

En este taller vamos a trabajar con código **C** y **ASM** para ejercitar el uso y adhesión a contratos estructurales y comportamentales. El checkpoint 1 se trata de un repaso de los conceptos vistos en clase, necesarios para encarar la programación en forma efectiva. El resto de los checkpoints se resuelven programando determinadas rutinas en assembly.

Al corregir cada **checkpoint** todos los miembros del grupo deben estar presentes, salvo aquellas instancias en que puedan justificar su ausencia previamente. Si al finalizar la práctica de la materia algún miembro cuenta con mas de un 20 % de ausencia no justificada en la totalidad de los checkpoints se considerará la cursada como desaprobada.

1. Conceptos generales

En este checkpoint deberán responder algunas preguntas conceptuales relacionadas a lo que vimos en las clases teóricas y en la presentación de hoy. Las preguntas tienen que ver con **alineación de datos, convención de llamada y bibliotecas compartidas**.

- a) ¿Qué entienden por convención de llamada? ¿Cómo está definida la convención C para 64 y 32 bits?
- b) ¿Quién toma la responsabilidad de asegurar que se cumple la convención de llamada en C? ¿Quién toma la responsabilidad de asegurar que se cumple la convención de llamada en ASM?
- c) ¿Qué es un stack frame? ¿A qué se le suele decir **prólogo y epílogo**?
- d) ¿Cuál es el mecanismo utilizado para almacenar **variables temporales**?
- e) ¿A cuántos bytes es necesario alinear la pila si utilizamos funciones de **libc**? ¿Si la pila está alienada a 16 bytes al realizarse una llamada función, cuál va a ser su alineamiento al ejecutar la primera instrucción de la función llamada?
- f) Vimos que la convención de llamada nos permite interactuar con bibliotecas binarias que respeten el contrato. ¿Qué sucede si una función que se ubica en un código objeto utilizado por nuestro programa (**biblioteca compartida**) cambia su interfaz (parámetros o tipo devuelto) en una actualización del sistema operativo?

Checkpoint 1

2. C/ASM pasaje de parámetros

En este checkpoint y en los que siguen vamos a desarrollar funciones en **ASM** que son llamadas desde código **C** haciendo uso de la convención de llamada de 64 bits. Pueden encontrar el código vinculado a este checkpoint en **checkpoint2.asm** y **checkpoint2.c**, la declaración de las funciones se encuentra en **checkpoints.h**. También ahí mismo se explica qué debe hacer dicha función.

Programen en assembly las siguientes funciones:

- a) `alternate_sum_4`,
- b) `alternate_sum_4_using_c`
- c) `alternate_sum_4_simplified`
- d) `alternate_sum_8`
- e) `product_2_f`

El archivo que tienen que editar es **checkpoint2.asm**. Para todas las declaraciones de las funciones en asm van a encontrar la firma de la función. Completar para cada parámetro en qué registro o posición de la pila se encuentra cada uno.

La siguiente información aplica para este checkpoint y los siguientes

Compilación y Testeo

El archivo **main.c** es para que ustedes realicen pruebas básicas de sus funciones. Sientanse a gusto de manejarlo como crean conveniente. Para compilar el código y poder correr las pruebas cortas implementadas en main deberá ejecutar **make main** y luego **./runMain.sh**.

En cambio, para compilar el código y correr las pruebas intensivas deberá ejecutar **./runTester.sh**. El programa puede correrse con **./runMain.sh** para verificar que no se pierde memoria ni se realizan accesos incorrectos a la misma.

Pruebas intensivas (Testing)

Entregamos también una serie de *tests* o pruebas intensivas para que pueda verificarse el buen funcionamiento del código de manera automática. Para correr el testing se debe ejecutar **./runTester.sh**, que compilará el *tester* y correrá todos los tests de la cátedra. Luego de cada test, el *script* comparará los archivos generados por su TP con las soluciones correctas provistas por la cátedra. También será probada la correcta administración de la memoria dinámica.

Checkpoint 2

3. Recorrido de estructuras C/ASM

En este checkpoint vamos implementar código vinculado al acceso de arreglos. Pueden encontrar el código vinculado a este checkpoint en `checkpoint3.c` y `checkpoint3.asm`.

Programen en assembly las funciones:

- a) `complex_sum_z`,
- b) `packed_complex_sum_z`
- c) `product_9_f`

El archivo que tienen que editar es `checkpoint3.asm`. Para todas las declaraciones de las funciones en asm van a encontrar la firma de la función. Completar para cada parámetro en qué registro o posición de la pila se encuentra cada uno.

Checkpoint 3

4. Memoria dinámica con strings

En este checkpoint vamos implementar código vinculado para el manejo de strings. Recuerden que C representa a los strings como una sucesión de `char`'s terminada con el caracter nulo `'\0'`. Pueden encontrar el código vinculado a este checkpoint en `checkpoint4.c` y `checkpoint4.asm`. Recuerden que para realizar el clonado de un string, van a tener que usar memoria dinámica.

Programen en assembly las funciones:

- a) `strLen`
- b) `strPrint`
- c) `strClone`
- d) `strCmp`
- e) `strdelete`

El archivo que tienen que editar es `checkpoint4.asm`.

Checkpoint 4